


Gummierte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel weiß, mit Gewindebuchse



Artikelnummer	D mm	d mm	H mm	H _{Ges} mm	Gewinde M	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C	Oberfläche
A12A-KwM4	12	8	7	14,5	M4	13	4	6	60	weiß
A18A-KwM4	18	8	6	11,5	M4	37	11	8,7	60	weiß
A22A-KwM4	22	8	6	11,5	M4	58	15	13	60	weiß
A31A-KwM4 ¹	31	8	6	11,5	M4	89	18	22	60	weiß
AS031NdA-04w-00	31	8	6	11,5	M4	89	29	23	60	weiß
A43A-KwM4	43	8	6	10,5	M4	100	25	30	60	weiß
A43A-KwM5	43	8	6	10,5	M5	100	25	31	60	weiß
A57A-KwM5	57	10	7,6	14,5	M5	200	68	82	80	weiß
A66A-KwM5	66	10	8,5	15	M5	250	75	105	80	weiß
A88A-KwM8	88	12	8,5	17	M8	550	125	192	80	weiß

PRODUKTHINWEIS:

Diese **weißen, gummierten Magnetsysteme** sind ideal für sensible Oberflächen. Die spezielle Gummierung verhindert Kratzer und Abfärbungen und sorgt für erhöhte Verschiebekraft. In die integrierte **Gewindebuchse** können Haken, Ösen oder mehr ganz einfach eingeschraubt werden.

Alternativ produzieren wir für Sie auch:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung

¹ Auf der Haftfläche ist fertigungsbedingt eine Zylinderbohrung

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.