

PRODUKTDATENBLATT

Gummierte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel schwarz, als Komplettsystem mit Haken oder Öse







| Artikelnummer | D mm | H mm | HGes mm | Gewinde M | Haftkraft* N | Scherkraft* N | Gewicht g | Temperatur °C | Beschreibung |
|-----------------|------|------|---------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| A22A-KsHM4 | 22 | 6 | 30 | M4 | 58 | 18 | 16 | 60 | Haken |
| AS022NDOE04S-01 | 22 | 6 | 30 | M4 | 58 | 18 | 15 | 60 | Öse |
| A31A-KsHM4 | 31 | 6 | 30 | M4 | 89 | 25 | 28 | 60 | Haken |
| AS031NDOE04S-01 | 31 | 6 | 30 | M4 | 89 | 25 | 27 | 60 | Öse |
| A43A-KsHM4 | 43 | 6 | 29 | M4 | 100 | 38 | 35 | 60 | Haken |
| AS043NdOe04s-00 | 43 | 6 | 28 | M4 | 100 | 38 | 34 | 60 | Öse |
| A66A-KsHM5 | 66 | 8,5 | 40 | M5 | 250 | 85 | 112 | 80 | Haken |
| A66A-KsÖM5 | 66 | 8,5 | 38 | M5 | 250 | 85 | 110 | 80 | Öse |

PRODUKTHINWEIS:

Dieses Magnetsystem, ausgestattet mit einem **stabilen Haken oder einer Öse**, bietet eine praktische Lösung für vielseitige Anwendungen. Durch die **schützende Gummierung** wird die Oberfläche vor Kratzern und Abrieb bewahrt, während die **hohe Haftkraft des Neodym-Magneten** für zuverlässigen Halt sorgt. Alle unsere Komplettsysteme sind ideal für empfindliche Materialien und gewährleisten sicheren und flexiblen Einsatz, beispielsweise zur Befestigung oder Aufhängung von Gegenständen.

Ordnen Sie Ihre Arbeitswelt, Werkstatt oder Küche mit unserem robusten, gummierten Magnetsystemen! Dank der Neodym Magnete an der Unterseite haftet es sicher an ferromagnetischen Oberflächen wie z.B. Metallwänden, Whiteboards und Kühlschränken. Für optimale Haftkraft befestigen Sie es an dicken Stahlträgern oder direkt am Gehäuse Ihrer Maschinen – ideal für das Aufhängen von Luftdruckpistolen, Reinigungsgeräten, Werkzeugen oder auch das direkte Installieren von Schaltschränken, Schlüsselkästen, Rauchmeldern und anderen Gegenständen. Auch praktisch: die Anwendung unserer Hakenmagnete und Ösenmagnete im Campingbereich zur Befestigung von Gegenständen direkt an der Karosserie des Campers.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung



PRODUKTDATENBLATT

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Gewerbestraße 23 78739 Hardt T. +49 7422 9519-0 F. +49 7422 9519-22 E. info@brugger-magnet.de