


Topfmagnete aus Hartferrit (HF)

Topfmagnete aus Hartferrit, Edelstahlgehäuse, mit Zylinderbohrung



Artikelnummer	D mm	d mm	d1 mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
F50C-4016	50 ^{+0.2} / _{-0.1}	8,5 ^{+0.2} / _{-0.2}	22	10 ^{+0.5} / _{-0.2}	145	85	220
F63C-4016	63 ^{+0.3} / _{-0.1}	6,5 ^{+0.2} / _{-0.2}	24	14 ^{+0.5} / _{-0.2}	230	195	220

PRODUKTHINWEIS:

Benötigen Sie einen zuverlässigen Topfmagneten, der auch im Freien eingesetzt werden kann? Unsere Modelle mit **Edelstahlgehäuse** bieten Ihnen eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Topfmagneten aus verzinktem Stahl. Sie sind robuster, langlebiger und resistenter gegen Chemikalien und hohe Temperaturen. Obwohl die Haftkraft von Ferrit geringfügig geringer ist als bei Neodym-Magneten, überzeugen sie durch ihren attraktiven Preis und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Durch die **zylindrischer Bohrung** dieses Magnetsystems können Sie es ganz einfach mit einer Schraube ohne Senkung an einem Gegenstück Ihrer Wahl befestigen.

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.