


Magnetbeschlge

Magnetischer Transchlag mit runden Polflchen und Haftwinkel von ber 280°



Artikelnummer	L mm	l mm	B mm	b mm	d1 mm	d2 mm	W mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
MTS60x32x25-Nd	60	16	25	15,5	9	5,5	46,5	150	71	60

Universell einsetzbarer, magnetischer Transchlag fr robuste Anwendungen in Industrie, Bros oder Khlrumen. Dank der runden Haftflche haften ferromagnetische Gegenstnde im Winkel von 280° daran.

Einfache Montage durch Anschrauben an der Rckseite einer Tr oder an der Wand. Eine Gegenplatte ist nicht erforderlich, wenn Sthltren verwendet werden.

* Die Krfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Strke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefllen mglich. Im Allgemeinen wird der Wert berschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Krfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.