


## Armatures magnétiques

### Armatures magnétiques à visser



| Numéro d'article | L mm | B mm | H mm | Couleur | Surface d'adhérence | Force d'adhérence* N | Poids g | Température °C |
|------------------|------|------|------|---------|---------------------|----------------------|---------|----------------|
| MS050NdRe00pv00  | 50   | 12   | 10   | schwarz | frontal             | 25                   | 30      | 80             |
| MS050NdRe00pv01  | 50   | 12   | 10   | schwarz | seitlich            | 25                   | 30      | 80             |
| MS050NdRe00pv02  | 50   | 30   | 10   | schwarz | frontal             | 25                   | 53      | 80             |
| MS050NdRe00pv03  | 50   | 30   | 10   | schwarz | seitlich            | 25                   | 53      | 80             |
| MS050NdRe00pv04  | 50   | 12   | 10   | grau    | frontal             | 25                   | 30      | 80             |
| MS050NdRe00pv05  | 50   | 12   | 10   | grau    | seitlich            | 25                   | 30      | 80             |
| MS050NdRe00pv06  | 50   | 30   | 10   | grau    | frontal             | 25                   | 53      | 80             |
| MS050NdRe00pv07  | 50   | 30   | 10   | grau    | seitlich            | 25                   | 53      | 80             |

**ARTICLE EN SET :** UE 2 pcs.

#### APPLICATION :

Selon la situation de montage, la surface d'adhérence peut être utilisée frontalement ou latéralement. Deux vis permettent de fixer les systèmes de manière efficace et sûre. Les versions larges disposent de deux trous oblongs qui permettent de les ajuster.

#### NOTE SUR LE PRODUIT :

Le boîtier est en métal revêtu par poudre, ce qui donne au produit un aspect de qualité et une bonne résistance. Avec une hauteur de seulement 10 mm, le système est plat et discret. Un aimant néodyme puissant assure une bonne force d'adhérence. La surface d'adhérence est caoutchoutée et produit non seulement un bruit de fermeture agréable, mais elle protège également contre les rayures. En résumé, les systèmes sont robustes - de haute qualité - esthétiques.

Actuellement, deux surfaces sont disponibles : gris (RAL 9006 aluminium blanc) et noir (RAL 9005 noir profond). À l'état de livraison, la contre-tôle se trouve sur la surface d'adhérence et peut être utilisée selon les besoins.

Comme alternative au standard, nous proposons également des solutions individuelles :

" Force d'adhérence plus forte

" Autres couleurs de boîtier selon RAL

---

Unité d'emballage 2 pièces

\* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg~10N).  
Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.