




## Grille de filtres magnétiques en ferrite dure ou NdFeB

**Grille de filtre magnétique en NdFeB, ronde, boîtier en acier inoxydable 1.4301, adaptée aux systèmes de tuyaux, version vissée**



| Numéro d'article | D mm | H mm | Température °C | Nombre de barres de filtration magnétique,, | Diamètre des barres de filtration magnétique,,... |
|------------------|------|------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MS100NdSo00rh01  | 100  | 30   | 80             | 2                                           | 25                                                |
| MS150NdSo00rh01  | 150  | 30   | 80             | 3                                           | 25                                                |
| MS200NdSo00rh02  | 200  | 30   | 80             | 4                                           | 25                                                |
| MS250NdSo00rh01  | 250  | 30   | 80             | 5                                           | 25                                                |
| MS300NdSo00rh01  | 300  | 30   | 80             | 6                                           | 25                                                |
| MS350NdSo00rh01  | 350  | 30   | 80             | 7                                           | 25                                                |
| MS400NdSo00rh01  | 400  | 30   | 80             | 8                                           | 25                                                |

### APPLICATION :

Les systèmes de filtration permettent de filtrer sans effort les particules de fer et les copeaux de fer résultant de l'abrasion ou de la contamination du matériau. Les filtres fonctionnent de manière fiable et pratiquement sans usure. Cela permet de prolonger la durée de vie de l'installation de production et de prévenir les risques de travaux de maintenance et de nettoyage coûteux. De plus, ces systèmes de filtres ronds sont vissés, donc facilement démontables et faciles à nettoyer.

### NOTE SUR LE PRODUIT :

La version standard de nos systèmes de filtration n'est pas conçue pour une utilisation dans des environnements humides. Les applications appropriées sont par exemple les installations de bois, de plastique ou de recyclage.

Pas de produits en stock, fabrication sur commande

Comme alternative au standard, nous proposons également des solutions individuelles :

" Version soudée étanche pour l'utilisation dans des liquides (par ex. eau, liquide de refroidissement)

" Enveloppe en acier inoxydable de haute qualité pour l'utilisation dans la production alimentaire

" Augmentation possible de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350°C

" Fabrication de tailles individuelles, non standardisées