

Systèmes magnétiques caoutchoutés

système magnétique en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir avec ventouse et filetage extérieur



Numéro d'article	D mm	H mm	Force d'adhérence* N	Poids g	Température °C	Surface	Filetage MxL
VS090NdAG06s-01	90	6	290	44	80	noir	M6x15
VS125NdAG08s-01	125	8,5	550	133	80	noir	M8x15
VS180NdAG08s-01	180	8,5	1000	285	80	noir	M8x15

NOTE SUR LE PRODUIT :

Ces systèmes sont particulièrement adaptés à une utilisation sur des surfaces sensibles. Grâce au **revêtement en caoutchouc spécial**, il n'y a pas de rayures ou de décoloration sur la surface. De même, les forces de déplacement sont plus élevées grâce au revêtement en caoutchouc. La **combinaison astucieuse avec une ventouse souple** permet de créer un vide supplémentaire - ce qui assure une protection complémentaire pour le système magnétique, au cas où le contact magnétique serait momentanément perdu, par exemple à la suite d'un mouvement brusque. Cette variante de nos produits vakuLine dispose d'un solide tourillon fileté.

Comme alternative au standard, nous proposons également des solutions individuelles :

- " Autres couleurs pour le revêtement en caoutchouc
- " Revêtement en caoutchouc plus dur ou plus souple

* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg~10N). Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.